

Система Управления Проходами является системой с простой структурой и обслуживанием, основным заданием которой является мониторинг и дистанционное управление проходами. Принцип ее работы похож на систему ZSZ Majordomus<sup>®</sup>, таким образом, Оператор системы предоставляет (открывает) проход после получения сигнала запроса предоставить проход и визуального подтверждения (при помощи камер системы CCTV) лица или ситуации. Дополнительно СУП можно оборудовать системой интеркомов, которая в зависимости от конфигурации будет выполнять одно из двух заданий:

- сопровождать запросы на предоставление прохода голосовой коммуникацией;
- выполнять задание типичной домофонной системы между оператором и помещениями, несмотря на работу СУП.

#### **Функционирование СУП.**

Работа с Системой Управления Проходами на практике сводится к обслуживанию центрального системного пульта, на котором отображается (при помощи диодов) вся необходимая для оператора информация, такая как: все поступающие в систему запросы, запросы, обслуживаемые в настоящее время, и т.п. Оператор, на основании этой информации, принимает решение, какой запрос он будет обслуживать (нажимая соответствующую кнопку на пульте управления), а система отображает на мониторе (или на двух объединенных мониторах) изображения с камер, установленных в обозначенных проходах. Оператор, конечно же, может отказать в доступе к проходу или прервать обслуживание данного запроса и обслужить другие, нажимая соответствующие

кнопки на пульте управления. Дополнительным преимуществом системы является возможность вывода на мониторы системы CCTV изображения с любой камеры в рамках текущей очереди заданий.

#### **Простое расширение системы и проходы на ZSZ Majordomus<sup>®</sup>.**

Система может обслуживать до 25 проходов и до 25 независимых домофонов. Построение такой системы может происходить поэтапно, расширение системы основано на подключении к управляющим и интеркомным магистралям очередных контроллеров и соответствующего оснащения. Дополнительным преимуществом системы является возможность простого «перехода» на ZSZ Majordomus<sup>®</sup> без потери установленного оснащения и практически без изменений в конфигурации распределителей. На практике такое изменение заключается в разделении управляющей магистрали СУП на две:

- управляющую домофонной системой (домофонными контроллерами), самостоятельную в границах СУП;
- управляющую контроллерами EB-BC244 (а через эти контроллеры модулями EB-LCM11) и «подключением» к ZSZ Majordomus<sup>®</sup>.



